



DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 1486/2015
COLETA DE PREÇOS

EMPRESA:

RUA: _____ **nº** _____

BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____

CNPJ: _____

TEL: _____ **FAX:** _____ **E-mail:** _____

CONTA CORRENTE: _____ **AGÊNCIA:** _____

BANCO: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	1	Und.	Micropipeta mecânica monocanal de volume variável de 100uL a 1000uL. Ejetor automático de ponteiros, visor numérico para fácil identificação de volume e parte inferior removível para que possa ser autoclavada; visor de volume variável entre 100uL e 1000uL; adaptável ao uso de ponteiros de polipropileno descartáveis de volume entre 100uL e 1000uL; deve acompanhar pelo menos uma centena de ponteiros de polipropileno descartáveis adequadas ao volume em questão. Utiliza sistema de sucção com pistão de aço inox polido e resistente a solventes orgânicos; exatidão 99,4 a 99,5 % e precisão >99,7 a 99,8 %. Não poderá utilizar nenhum tipo de lubrificante no pistão em virtude da utilização com solventes orgânicos. Manual de instruções de uso e manutenção preventiva e corretiva. Garantia de 24 meses para qualquer defeito de fabricação; comprovação de capacidade técnica para a prestação do serviço de troca ou conserto no período de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso necessário.			
02	1	Und.	Micropipeta mecânica monocanal de volume variável de 10uL a 100uL. Ejetor automático de ponteiros, visor numérico para fácil identificação de volume e parte inferior removível para que possa ser autoclavada; visor de volume variável entre 10uL e 100uL; adaptável ao uso de ponteiros de polipropileno descartáveis de volume entre 10uL e 100uL; deve acompanhar pelo menos uma centena de ponteiros de polipropileno descartáveis adequadas ao volume em questão. Utiliza sistema de sucção com pistão de aço inox polido e resistente a solventes orgânicos; exatidão 99,4 a 99,5 % e precisão >99,7 a 99,8 %. Não poderá utilizar nenhum tipo de lubrificante no pistão em virtude da utilização com solventes orgânicos. Manual de instruções de uso e manutenção preventiva e corretiva. Garantia de 24 meses para qualquer defeito de fabricação; comprovação de capacidade técnica para a prestação do serviço de troca ou conserto no período de garantia pelo			



			vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso necessário.			
03	1	Und.	Micropipeta mecânica monocanal de volume variável de 0,5uL a 10uL. Ejetor automático de ponteiros, visor numérico para fácil identificação de volume e parte inferior removível para que possa ser autoclavada; visor de volume variável entre 0,5uL e 10uL; adaptável ao uso de ponteiros de polipropileno descartáveis de volume entre 0,5uL e 10uL; deve acompanhar pelo menos uma centena de ponteiros de polipropileno descartáveis adequadas ao volume em questão. Utiliza sistema de sucção com pistão de aço inox polido e resistente a solventes orgânicos; exatidão 99,4 a 99,5 % e precisão >99,7 a 99,8 %. Não poderá utilizar nenhum tipo de lubrificante no pistão em virtude da utilização com solventes orgânicos. Manual de instruções de uso e manutenção preventiva e corretiva. Garantia de 24 meses para qualquer defeito de fabricação; comprovação de capacidade técnica para a prestação do serviço de troca ou conserto no período de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso necessário.			
04	1	Und.	Micropipeta mecânica monocanal de volume variável de 0,1uL a 2uL. Ejetor automático de ponteiros, visor numérico para fácil identificação de volume e parte inferior removível para que possa ser autoclavada; visor de volume variável entre 0,1uL a 2uL; adaptável ao uso de ponteiros de polipropileno descartáveis de volume entre 0,1uL a 2uL; deve acompanhar pelo menos uma centena de ponteiros de polipropileno descartáveis adequadas ao volume em questão. Utiliza sistema de sucção com pistão de aço inox polido e resistente a solventes orgânicos; exatidão 99,4 a 99,5 % e precisão >99,7 a 99,8 %. Não poderá utilizar nenhum tipo de lubrificante no pistão em virtude da utilização com solventes orgânicos. Manual de instruções de uso e manutenção preventiva e corretiva. Garantia de 24 meses para qualquer defeito de fabricação; comprovação de capacidade técnica para a prestação do serviço de troca ou conserto no período de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso necessário.			

TOTAL GERAL

VALIDADE DE PROPOSTA: **30 (trinta) dias**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **30 (trinta) dias**

PRAZO DE ENTREGA: **IMEDIATA**

Em,

Assinatura do Responsável
Carimbo da Empresa



IMPORTANTE: Favor preencher, carimbar e assinar, informar todos os dados solicitados no modelo acima.
OBS: Pedimos que seja feito o orçamento conforme a especificação do produto.

Volta Redonda, 31 de março de 2016.

**Adélia F. Novais Cavalcanti
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMVR
(024) 3339-9623 - Fax: (024) 3347-2546/3347-4581
cpl2.fms.sms@epdvr.com.br**