



PARECER TÉCNICO ITEM 05

Conforme Edital o item 05 ofertado PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 43.058.709/0001-50, cumpre todas as especificações do Edital e Termo de Referência cujo o MODELO CRIVAL INFINITY CA:40099, desta forma poderá ser aceito na licitação.


Jaqueline F. Poncarpo Rodrigues
Elaboração de TR.(FURBAN-VR)



PARANASEG

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN

UASG 927285 – PE 90022/2025 - DATA DA SESSÃO PÚBLICA: DE 17/03/2025

Apresentamos nossa proposta de preços

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Óculos de Proteção Visual Incolor. Proteção UV400: Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 mm Resistência a alto impacto Proteção Lateral Armação 0% metal: Isenta de partes metálicas. Hastes com abertura para colocação de cordão. Tamanho: Único	ISSO MOLD CA- 36655	UND	20	2,70	54,00
4	Protetor Auricular Tipo Plug. Permite um ajuste seguro e eficaz, bloqueando ruídos indesejados e garantindo uma experiência auditiva tranquila. O protetor auricular vem com um cordão, tornando-o fácil de transportar e sempre à mão quando necessário. Além disso, o produto inclui um estojo para armazenamento seguro e higiênico. Este é um item essencial para quem trabalha em ambientes ruidosos. Deve ser composto de três flanges de silicone, onde a primeira, a segunda e a terceira são maciças e cônicas, viradas pra trás, moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, sendo bicolor. Os plugs devem possuir cordão de interligação de algodão antialérgico. A	DYSTRAY CA- 10551	UND	50	1,91	95,50

Rua Professora Regina Casagrande Marinoni, 264 - Prado Velho - CEP: 80215-250

CURITIBA - PR

(41) 97401 8347 - contato@prseg.com

CNPJ: 43.058.709/0001-50 - I.E: 91056537-08



PARANASEG

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA

	atenuação deverá ser de no mínimo de 15dB(A)NRRsf. CA.49.710					
5	Botina de Segurança estilo NOBUCK (igual ou similar), cano curto, sapato em couro com acabamento reforçado, com cadarço, solado de PU Injetado, colado e costurado, colarinho acolchoado de espuma com espessura mínima de 10mm, língua com sistema aberto, com forração externa em couro sintético de cor predominantemente PRETA, com certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA). Tamanhos variados. Nº 35 – 05 PARES Nº 36- 10 PARES Nº 37 – 10 PARES Nº 38- 10 PARES Nº 39 – 10 PARES Nº 40- 10 PARES Nº 41 – 10 PARES Nº 42- 10 PARES Nº 43 – 05 PARES	CRIVAL CA- 40099	PAR	80	89,60	7.168,00
12	Trena para superfícies planas; contador analógico com 4 dígitos; botão para zerar o contador; cabo de alumínio com empunhadura emborrachada; modelo telescópio; medidor de distância com rodas; capacidade máxima de distância 999,9m; roda de plástico com revestimento de borracha termoplástica.	LITH	UND	10	159,00	1.590,00
						8.907,50

NOME DO REPRESENTANTE: ZENEIDE SILVA JANTARA CPF: 857.474.169-87

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ: 120 DIAS

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER (033)

AG 0950

CC: 13003228-3

PARANASEG
EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS:43
058709000150

Assinado de forma
digital por PARANASEG
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS
INDUSTRIAIS:43058709
000150
Dados: 2025.03.24
11:34:12 -03'00'

Rua Professora Regina Casagrande Marinoni, 264 - Prado Velho - CEP: 80215-250

CURITIBA - PR

(41) 97401 8347 - contato@prseg.com

CNPJ: 43.058.709/0001-50 - I.E: 91056537-08

CRIVALINFINITY

Modelo: CP092C

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em couro, cor marrom, fechamento em atacador de amarrar, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, sem bico de aço, solado de poliuretano bi densidade injetado direto ao cabedal.

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ENQUADRADO COMO: Calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

CA: 40099



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabedal: Confeccionado em couro nobuck marrom, com forração em tecido não tecido e tecido dublado, costurado com linha 60 de cor marrom, com ilhós simples e cadarço com 1,0 m.

Palmilha de montagem: EVA revestida com tecido não tecido, espessura 2 mm, costurada ao cabedal pelo sistema strobrel.

Biqueira: De polipropileno com espessura de 1,80 mm com forração em tecido não tecido

Solado: Constituído em poliuretano (PU), bi densidade injetado diretamente ao cabedal, sendo a primeira camada menos densa que proporciona mais conforto ao usuário e a segunda camada (contato com o solo – chamada casquinha) com densidade maior o que propicia maior proteção e durabilidade.

SRA – Solado com resistência ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com detergente

E - Calçado com absorção de energia na região do calcanhar

FO - Solado resistente ao óleo combustível

Peso do Produto: Tamanho médio (número 40) - entre 620 e 650 gramas por par

Acessórios:

Palmilha de conforto: Em EVA revestida com tecido de poliéster 4 mm.

EMBALAGENS

Individual: Embalagem plástica Crival Plus com dimensões 290 mm x 440 mm

Coletiva: Caixa de papelão com dimensões de 300 x 535 x 600 mm, com capacidade de 20 pares

PROTETOR AURICULAR

COPOLÍMERO

COPOLÍMERO

COPOLÍMERO

Tabela de Atenuação

Frequencia(Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	19	19	22	24	27	0	33	0	37	18 dB
Desvio Padrão:	7	5	5	3	4	0	5	0	6	0



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br



PLUG COPOLÍMERO



Descrição: Protetor auditivo de inserção de copolímero com três flanges cônicas macias, em tamanho único, atóxico e antialérgico, sustentação com cordão de tecido ou cordão depvc.

Plugues disponíveis nas cores amarelo e verde. Acompanha caixinha plástica de armazenamento e bula de uso. Atenuação de 18dB NRRsf.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Este protetor auditivo deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de Validade: Indeterminado.

Marcações: Empresa e CA marcados indelével no talo do plugue; lote e data de fabricação na caixinha plástica.

Manutenção e armazenagem: Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua caixinha plástica, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo, produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra, o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.



CA 10551

Classificação Fiscal: 40159000

Norma: ANSI.Z.87.1/2003.ANSI S12.6 - 2008 - Método B.

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexos I e II, conforme a tabela de atenuação do produto.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste Plugue é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização / cuidados pelo usuário.

Embalagem Unitária:

Embalagem de caixinha plástica contendo 01 par de plugs.

Peso Aproximado:

6gr (par de plugs e caixinha plástica).


Modo de Uso:



Segure o protetor pela haste.



Passe a mão por trás da cabeça e puxe o topo da orelha para cima e abra a boca, para melhor abertura do canal auditivo.



Insira profundamente o protetor auditivo até a última flange encostar na entrada do canal auditivo.



Protetor corretamente inserido.