



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

PE 90125/2024 - PROPOSTA VIVOLUX

2 mensagens

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br

28 de novembro de 2024 às 09:19

Bom dia!

Segue em anexo proposta e catálogo da empresa Vivolux, arrematante do item 9 para avaliação técnica das especificações.

Prazo para resposta até amanhã de manhã.

Att.,

Yana

--
CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

2 anexos

 **PROPOSTA PREGAO 90125 (1).pdf**
78K

 **Boletim Tinta Acrilica Premium.pdf**
89K

dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br <dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

29 de novembro de 2024 às 09:58

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Bom dia, Yana! Tudo bem?

Não há impedimentos quanto a contratação da empresa para fornecimento das tintas, a proposta está de acordo com o solicitado.

--
Atenciosamente,
Alexia Rodrigues
Departamento Geral de Administração
Secretaria Municipal de Obras/PMVR

VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 33.533.249/0001-11 I.E: 0034378510065 I.M: 10018144
Tel: (32) 3721-0795 ou Celular: (32) 98859-5326
E-mails: valdir.luzcolor@gmail.com | ranieri.luzcolor@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos proposta de preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO ELETRÔNICO: 90125/2024 UASG: 450068

Item	Qte.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Marca	P.unit	P.total
9	125	LATA 18 L	Tinta acrílica; classificação premium; acabamento fosco; lata 18L; aplicação interna e externa; superfície de reboco, repintura e massa corrida; resina à base de dispersão aquosa; isento de materiais pesados, cargas minerais; tempo máximo de secagem ao toque de 2 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021, prazo de validade da embalagem sem uso de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvnil, Coral ou Sherwin Williams, cor cinza chumbo.	LUZCOLOR	R\$ 95,00	R\$ 11.875,00
Total						11.875,00

"1. DADOS DA PROPONENTE

Proponente: VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 33.533.249/0001-11 | I.E: 0034378510065 | I.M: 10018144
Telefone: (32) 3721-0795 ou Celular: (32) 98859-5326 | Email: valdir.luzcolor@gmail.com ou ranieri.luzcolor@gmail.com
Endereço: Rua José Maximo Ribeiro, 1204, João XXIII, Muriaé-MG, 36883-190"

2. DADOS BANCARIOS

Banco: Brasil | Agencia: 286-0 | Conta: 69.666-8

3. DADOS PARA ASSINATURA DA ATA

Responsável: Valdir Luzia de Souza Junior
CPF: 084.542.246-45 | RG: MG 14328160

4. DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: nosso prazo é de acordo com o edital.
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, transporte, energia, lucro e demais custos diretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Muriaé-MG, 19 de novembro de 2024

Assinado digitalmente
VALDIR LUZIA DE SOUZA JUNIOR: por VALDIR LUZIA DE SOUZA JUNIOR:
08454224645 08454224645


X

VALDIR LUZIA DE SOUZA JUNIOR
ADMINISTRADOR

BOLETIM TÉCNICO

Tinta Acrílica Premium

Produto		
Descrição	Tinta com desempenho Premium a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílico e vinil-acrílico, cargas inertes glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas.	
Indicação	Produto indicado para interiores e exteriores. Recomenda-se corrigir as imperfeições com massa acrílica ou massa corrida PVA e para exteriores, com massa acrílica. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emassadas e niveladas, fornece um acabamento excelente e diferenciado.	
Cores	Fazemos a cor conforme solicitado.	
Principais Benefícios	Alta resistência ¹ .	
	Rende ² até 380m ² .	
	Resistente a variação de temperatura, antimofa, lavável e sem cheiro.	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à	Tipo	Descrição	Função/Definição
	ABNT NBR 15079 / 2004 (NBR 14942, NBR 14942, NBR 14943 e NBR 15078) ABNT NBR 11702	4.2.5 4.5.3	Tinta Acrílica Premium	Produto indicado para interiores e exteriores.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas).
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagens (Cores prontas)	3,6L e 18L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	26 - 27 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	26 - 27 g/L
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	44 - 55 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	37 - 38 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,19 - 1,32 g/cm ³
pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode	8,5 - 10,5
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

 Diluição Água potável de 10 a 20 %	 Acabamento Fosco	 Embalagem/ Rendimento (m²/demão) Galão (3,6L): até 76 m ² Rendimento acabado: 30 m ² Lata (18L): até 380 m ² Rendimento acabado 120m ²	 Ambiente Exteriores e Interiores	 Nº de demãos e Secagem 2 a 3 demãos Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 4 horas
---	---	---	---	--

Ferramentas



Rolo de lâ ou pincel.

CONDIÇÕES DE ASSEQUIRIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

- Conforme avaliação realizada em janeiro de 2018 em laboratório externo creditado, de acordo com a Norma ABNT NBR 14940.
- Rendimento superior à formula anterior. O rendimento obtido dependerá das condições de absorção e nivelamento da superfície. Em caso de repintura, o rendimento poderá variar, de acordo com o tipo de cor que está sendo utilizada e do seu contraste com a cor da pintura anterior.

*Cimentado novo (rústico ou liso): aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo). Aplicar uma demão de Luzcolor Fundo Preparador para Paredes base d'água.

* **PRODUTO CONFORME PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE (PSQ-TI)**

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC Luzcolor - (32)3721-0795**

Químico Responsável - Wander Luiz Alves Amorim - CRQ 02102197 - 2º Região - MG